Характеристики Alto Professional Transport 12

Випромінювачі

Розмір ВЧ
- 1 "
- 1 "

Розмір НЧ
- 12 "

Вид монтажу
- Портативні
- Підлогові

Форма продажу
- Поштучні

Потужність, Вт
- 200 Вт

Кількість смуг
- 1

Акустичне випромінювання
- Монополярні

Входи
- 1 x AUX (1/4")
- 1 x XLR
- 2 x RCA

Максимальна потужність
- 400 Вт

Виходи
- 1 x 1/4"

Інтерфейси
- USB

Потужність підсилювача ВЧ
- 65 Вт

Потужність підсилювача НЧ
- 135 Вт

Діапазон відтворюваних частот
- -6 дБ: 65 - 20000 Гц

Оснащення

З медіаплеєром

Частота кросовера
5 кГц

Регулятори
Гучність

Рівень ВЧ

Рівень НЧ

Додаткові характеристики
Максимальний рівень звукового тиску (SPL): 119 дБ (у піку)
Кріплення "стакан" 36 мм для встановлення на стандартні стійки

Матеріали
Металева решітка
Пластиковий ABS корпус
Гумові ніжки

Розміри
38.1 x 36.8 x 60.9 см

Вага
17 кг

Комплектація
АС
Мікрофон
Кабель живлення
Документація

Колір
Black

Країна-виробник товару
Китай

Країна реєстрації бренда
США

Гарантія
12 місяців